


IC5007

电感式接近开关

ICE3040-BPKG/US-100-DPS



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	40
外壳		矩形的
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	6
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	40
检测距离可设		有
工厂设置检测距离	[mm]	40

IC5007



电感式接近开关

ICE3040-BPKG/US-100-DPS

实际感应距离 Sr	[mm]	40 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...32.4
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	1261
机械技术数据		
重量	[g]	279.5
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
原材料		PPE 改良的
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	螺丝刀: 1	
	弹簧垫圈: 4	
	气缸螺丝钉: 4 x M5 x 35	
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M12; 译码: A



IC5007

电感式接近开关

ICE3040-BPKG/US-100-DPS



接口

