


ID9920



电感式接近开关

IDC2050BARKG/UP/0,80M/PUR/USRT



产品特征		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
感应距离	[mm]	50
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	92 x 80 x 40
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP/NPN
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	4.6
最小的负载电流	[mA]	4
漏电流最大值	[mA]	0.6
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	400
开关频率DC	[Hz]	90
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	50
工作距离	[mm]	0...40.5; (带低碳钢 (ST37) 齐平安装)

ID9920



电感式接近开关

IDC2050BARKG/UP/0,80M/PUR/USRT

精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	3...20	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-15...15	
工作条件			
环境温度		[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2	
MTTF		[年]	1631
机械技术数据			
重量		[g]	406
外壳		矩形的	
安装		齐平安装	
尺寸		[mm]	92 x 80 x 40
原材料		PPE; 黄铜 镀镍的	
显示器/操作件			
显示		开关状态	1 x LED, 黄色
附件			
供货范围		密封插头: 1	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接 - 插头			
电缆: 0.8 m, PUR			
接插件: 1 x M12; 译码: A			
			



电感式接近开关

IDC2050BARKG/UP/0,80M/PUR/USRT

接口

