


IE5192

电感式接近开关

IEC2002-BROG



产品特征	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常闭
感应距离 [mm]	2
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 35
电气数据	
工作电压 [V]	10...30 DC
防护等级	III
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP/NPN
输出功能	常闭
开关量输出DC电压降最大值 [V]	3.5
最小的负载电流 [mA]	4
漏电流最大值 [mA]	0.8
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	2000
短路保护	否
过载保护	否
监控范围	
感应距离 [mm]	2
实际感应距离 Sr [mm]	2 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...1.62
精度/偏差	
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比]	1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67



IE5192



电感式接近开关

IEC2002-BROG

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV DC / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	3 V
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	4529
机械技术数据		
重量	[g]	38.6
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 35
螺纹代号		M8 x 1
原材料		PBT
拧紧扭矩	[Nm]	0.25
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
		橡胶垫圈: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PVC; 2 x 0.14 mm²		
接口		



芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色