




产品特点		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	5
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 65
应用		
特殊的性能		镀金触点；校正系数K=1；抗电磁干扰的
应用		适用于机床及冷却润滑剂应用
抗电磁干扰的		有
电磁场抗扰度最大值	[mT]	300
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	20
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	2000
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	5
实际感应距离 Sr	[mm]	5 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...4.05
精度/偏差		
校正系数		钢：1 / 特种钢：1 / 黄铜：1 / 铝：1 / 铜：1



电感式接近开关

IGK3005-BPKG/K1/V4A/US-104

迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
校正系数K=1		有

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 68; ("Coolant")

认证/测试		
MTTF	[年]	657
包括嵌入式软件		有
UL认证	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	UL认证编号	A005
	文件数量UL	E174191

机械技术数据		
重量	[g]	45.5
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 65
螺纹代号		M18 x 1
原材料		外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: LCP 白色; LED窗口: PEI 白色; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层

显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x 90° LED, 黄色

附件		
供货范围		固定螺母: 2

注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 插头		
-----------	--	--

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的





电感式接近开关

IGK3005-BPKG/K1/V4A/US-104

接口

