




全金属电感式接近开关

IHK3010-BPKG/AM/US-104




产品特点		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	10
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 65
应用		
特殊的性能		镀金触点；金属外壳
应用		使用腐蚀性清洁剂持续清洗；常规清洗过程
抗压强度	[bar]	100
注意抗压强度		感应面
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 20
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	50
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	10
工作距离	[mm]	0...8.1



全金属电感式接近开关

IHK3010-BPKG/AM/US-104

精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.6 / 黄铜: 0.8 / 铝: 0.6 / 铜: 0.2	
迟滞	[Sr的百分比]	1...20	
工作条件			
环境温度		[°C]	0...100
外壳防护等级		IP 68; IP 69K	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
		EN 55011 发射	等级B
抗冲击性		1 J	
MTTF		[年]	1258
包括嵌入式软件		有	
UL认证		Ta	-25...70 °C
		Enclosure type	Type 1
		电源	Limited Voltage/Current
		UL认证编号	A012
		文件数量UL	E174191
机械技术数据			
重量		[g]	137.5
外壳		螺纹结构	
安装		齐平安装	
尺寸		[mm]	M30 x 1.5 / L = 65
螺纹代号		M30 x 1.5	
原材料		外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); LED窗口: PEI; 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L)	
拧紧扭矩		[Nm]	80
金属外壳		有	
显示器/操作件			
显示		开关状态	4 x 90° LED, 黄色
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			





全金属电感式接近开关

IIK3010-BPKG/AM/US-104

接口



电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的