


IW5062

电感式接近开关

IW-3008-APKG/AS-610-TPO



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常闭
感应距离	[mm]	8
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	60 x 36 x 10
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	5; (24 V)
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常闭
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5; (当电流(负载) < 50mA, 温度0...50°C时: < 1,5)
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	300
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	8
实际感应距离 Sr	[mm]	8 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...6.5


IW5062



电感式接近开关
IW-3008-APKG/AS-610-TPO

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65; (用ifm插座妥善拧紧: IP 67)
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
MTTF	[年]	1893
机械技术数据		
重量	[g]	24.9
外壳	矩形的	
安装	非齐平安装	
尺寸	[mm]	60 x 36 x 10
原材料	PBT	
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M8; 译码: A



接口

