



- Technická data platí jen v případě, kdy je připojena jednotka zesilovače
- 2 mm ne v jedné rovině
- Použití ve svařovacích zařízeních se stejnosměrným a střídavým polem
- Zcela bez obsahu halogenů a silikonu

CE UL US LISTED

[illegible]

Všeobecné specifikace

Spínací vzdálenost	s_n	2 mm
Montáž		ne v jedné rovině
Shoda s normami a směrnici		
Shoda se standardy		
Normy		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Schválení a certifikáty		

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Technické údaje

Schválení UL	cULus Listed, General Purpose
Okolní podmínky	
Okolní teplota	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Teplota při skladování	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanické specifikace	
Typ připojení	Odpružené kontakty, 3 vývody Lanko Polyuretan (bez obsahu halogenů) L = 105 mm ± 5
Materiál pouzdra	PA 6 / Zinkový tlakově litý odlitek
Třída ochrany	IP65
Poznámka	pouze pro použití s jednotkou zesilovače řady NBxx-F58A3x3