




## Snímač, induktivní NBB2-6,5S40-E2-PUR

- 2 mm v jedné rovině
- Zvýšená spínací vzdálenost
- Rozšířený rozsah teplot - 40 až + 85 °C



### Rozměry



### Technické údaje

| Všeobecné specifikace                              |                |                                                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Spínací funkce                                     |                | Normálně otevřený (NO)                                                          |
| Typ výstupu                                        |                | PNP                                                                             |
| Spínací vzdálenost                                 | s <sub>n</sub> | 2 mm                                                                            |
| Montáž                                             |                | v jedné rovině                                                                  |
| Polarita výstupu                                   |                | stejnoseměrné                                                                   |
| Pracovní rozsah                                    | s <sub>a</sub> | 0 ... 1,62 mm                                                                   |
| Ovládací prvek                                     |                | Konstrukční ocel, např. 1.0037, S235JR (dříve St37-2)<br>6,5 mm x 6,5 mm x 1 mm |
| Redukční součinitel r <sub>Al</sub>                |                | 0,15                                                                            |
| Redukční součinitel r <sub>Cu</sub>                |                | 0,1                                                                             |
| Redukční součinitel r <sub>nerez ocel 1.4301</sub> |                | 0,5                                                                             |
| Redukční součinitel r <sub>mosaz</sub>             |                | 0,2                                                                             |
| Typ výstupu                                        |                | 3-drát                                                                          |
| Charakteristické hodnoty                           |                |                                                                                 |
| Provozní napětí                                    | U <sub>B</sub> | 5 ... 30 V                                                                      |
| Spínací frekvence                                  | f              | 0 ... 6000 Hz                                                                   |

Datum publikace: 2020-03-24 Datum vydání: 2020-03-30 : 304615-0025\_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Německo: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PEPPERL+FUCHS**

## Technické údaje

|                                      |       |                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hystereze                            | H     | typicky 5 %                                                                                                                  |
| Ochrana proti přepólování            |       | ochrana proti přepólování                                                                                                    |
| Ochrana proti zkratu                 |       | pulsní kontrola                                                                                                              |
| Pokles napětí                        | $U_d$ | $\leq 1,5 \text{ V}$                                                                                                         |
| Provozní proud                       | $I_L$ | 0 ... 100 mA                                                                                                                 |
| Zbytkový proud                       | $I_r$ | 0 ... 0,2 mA                                                                                                                 |
| Proud naprázdno                      | $I_0$ | $\leq 10 \text{ mA}$                                                                                                         |
| Prodleva připravenosti k provozu     | $t_v$ | $\leq 100 \text{ ms}$                                                                                                        |
| Indikace stavu sepnutí               |       | LED dioda, žlutá                                                                                                             |
| <b>Parametry funkční bezpečnosti</b> |       |                                                                                                                              |
| MTTF <sub>d</sub>                    |       | 960 a                                                                                                                        |
| Doba provozu (T <sub>M</sub> )       |       | 20 a                                                                                                                         |
| Stupeň diagnostického pokrytí (DC)   |       | 0 %                                                                                                                          |
| <b>Shoda s normami a směrnici</b>    |       |                                                                                                                              |
| Shoda se standardy                   |       |                                                                                                                              |
| Normy                                |       | EN 60947-5-2:2007<br>EN 60947-5-2/A1:2012<br>IEC 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2 AMD 1:2012                                  |
| <b>Schválení a certifikáty</b>       |       |                                                                                                                              |
| Schválení UL                         |       | cULus Listed, General Purpose                                                                                                |
| Schválení CCC                        |       | Pro výrobky s max. provozním napětím $\leq 36 \text{ V}$ není nutné povolení. Z tohoto důvodu nejsou opatřeny označením CCC. |
| <b>Okolní podmínky</b>               |       |                                                                                                                              |
| Okolní teplota                       |       | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)                                                                                               |
| Teplota při skladování               |       | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)                                                                                               |
| <b>Mechanické specifikace</b>        |       |                                                                                                                              |
| Typ připojení                        |       | Kabel PUR , 2 m                                                                                                              |
| Průřez žíly vodiče                   |       | 0,14 mm <sup>2</sup>                                                                                                         |
| Materiál pouzdra                     |       | ušlechtilá ocel 1.4305 / AISI 303                                                                                            |
| Čelní plocha                         |       | Polymer z tekutých krystalů LCP                                                                                              |
| Třída ochrany                        |       | IP67                                                                                                                         |
| Kabel                                |       |                                                                                                                              |
| Průměr kabelu                        |       | 3,3 mm $\pm$ 0,15 mm                                                                                                         |
| Poloměr ohybu                        |       | > 10 x průměr kabelu                                                                                                         |

## Připojení



## Příslušenství

|                                                                                     |               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
|  | <b>BF 6,5</b> | Montážní příruba, 6,5 mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|