

- 20 mm v jedné rovině
- Redukční součinitel = 1
- Odolnost proti svařování
- dvojité indikace LED
- Aktivní plocha Duroplast



Technical drawing of the LED module showing three views: front, side, and top.

Front View (Top): Shows the LED module with a central circular lens. Labels include "LED ye" (LED eye) pointing to the top corners and "LED gn" (LED green) pointing to the top edge. Dimensions include a total width of 67, a mounting hole diameter of $\text{M}12 \times 1$, a mounting hole spacing of 7, and a total height of 28.

Side View (Middle): Shows the profile of the module. Dimensions include a total width of 40, a mounting hole diameter of $\text{M}12 \times 1$, a mounting hole spacing of 7, and a total height of 28.

Top View (Bottom): Shows the top of the module. Dimensions include a total width of 60, a total height of 30, a mounting hole diameter of $\text{M}12 \times 1$, a mounting hole spacing of 7, and a total height of 28. A label "LED ye" points to the top corners. A label "LED gn" points to the top edge. A label "LED ye" points to the top corners. A label "LED gn" points to the top edge. A label "LED ye" points to the top corners. A label "LED gn" points to the top edge.

Všeobecné specifikace

Spínací funkce		komplementární
Typ výstupu		PNP
Spínací vzdálenost	s_n	20 mm
Montáž		v jedné rovině
Polarita výstupu		stejnoseměrné
Pracovní rozsah	s_a	0 ... 16,2 mm
Reálná spínací vzdálenost	s_r	18 ... 22 mm typ. 20 mm
Redukční součinitel r_{Al}		1
Redukční součinitel r_{Cu}		1
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4301}$		1
Redukční součinitel $r_{ocel\ St37}$		1
Typ výstupu		čtyři vodiče

Datum publikace: 2020-03-30 Datum vydání: 2020-03-30 : 306534-0107_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Německo: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com



Technické údaje

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	10 ... 30 V stejnosměrné
Spínací frekvence	f	0 ... 440 Hz
Hystereze	H	3 ... 15 %
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	U_d	$\leq 2,5$ V
Provozní proud	I_L	0 ... 200 mA
Zbytkový proud	I_r	0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Proud naprázdno	I_0	≤ 25 mA
Prodleva připravenosti k provozu	t_v	15 ms
Magnetické stejnosměrné pole	B	200 mT
Magnetické střídavé pole	B	200 mT
Indikace provozního napětí		LED dioda, zelená
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá

Parametry funkční bezpečnosti

MTTF _d	1123 a
Doba provozu (T_M)	20 a
Stupeň diagnostického pokrytí (DC)	0 %

Shoda s normami a směrnici

Shoda se standardy	
Normy	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

Schválení a certifikáty

Třída ochrany	II
Izolace dimenzovaná na napětí	U_i 60 V
Dimenzovaná odolnost proti rázovému napětí	U_{imp} 800 V
Schválení UL	cULus Listed, General Purpose
Schválení CCC	Pro výrobky s max. provozním napětím ≤ 36 V není nutné povolení. Z tohoto důvodu nejsou opatřeny označením CCC.


Okolní podmínky

Okolní teplota	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Teplota při skladování	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)


Mechanické specifikace

Typ připojení	Konektorová zástrčka M12 x 1, 4 vývody
Materiál pouzdra	GD-ZnAl4Cu1, s povlakem Kovová upevňovací příruba s povlakem.
Čelní plocha	Termoset
Třída ochrany	IP67
Rozměry	180 g

Připojení



Přiřazení připojení



Wire barev dle EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Příslušenství

	V1-G-2M-PUR	Kabelová zásuvka, M12, 4 vývody, kabel z PUR
	V1-W-2M-PUR	Kabelová zásuvka, M12, 4 vývody, kabel z PUR
	MHW 01	Modulární montážní držák
	MH 02-L	Montážní pomůcka
	MH 04-2681F	Montážní pomůcka pro VariKont, +U1+ a +U9*