




Snímač, induktivní 921LC2-Z703

■ Základní řada



Rozměry



Technické údaje

Všeobecné specifikace		
Spínací funkce		Normálně zavřený (NC)
Typ výstupu		NAMUR
Spínací vzdálenost	s _n	2 mm
Montáž		v jedné rovině
Pracovní rozsah	s _a	0 ... 1,62 mm
Charakteristické hodnoty		
Jmenovité napětí	U _o	8,2 V
Spínací frekvence	f	0 ... 1000 Hz
Hystereze	H	typ. %
Spotřeba proudu		
Nedošlo k detekci měřicí desky		min. 3 mA
Proběhla detekce měřicí desky		≤ 1 mA
Shoda s normami a směrnici		
Shoda se standardy		
NAMUR		EN 60947-5-6:2000

Datum publikace: 2020-03-23 Datum vydání: 2020-03-30 : 451310_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Německo: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Technické údaje

Normy	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Schválení a certifikáty	
Schválení CCC	Pro výrobky s max. provozním napětím ≤ 36 V není nutné povolení. Z tohoto důvodu nejsou opatřeny označením CCC.
Okolní podmínky	
Okolní teplota	-10 ... 65 °C (14 ... 149 °F)
Mechanické specifikace	
Průřez žíly vodiče	0,14 mm ²
Materiál pouzdra	Polyamid
Třída ochrany	IP67

Připojení

N / NO

