

- CE

Technical drawing of a bolt assembly. The drawing shows a bolt with a threaded section of length L and a total length of 45. The bolt is secured with a nut and washers. The dimensions are as follows:

- Threaded section length: L
- Total length: 45
- Distance from head to first washer: 28
- Distance from head to second washer: 15
- Distance from head to third washer: 17
- Distance from head to fourth washer: 31
- Distance from head to fifth washer: 14
- Distance from head to sixth washer: 14
- Threaded section length: 48
- Threaded section diameter: $M12 \times 1.5$
- Threaded section diameter: $M8 \times 1$
- Threaded section diameter: $M10 \times 1.5$

1

Technické údaje

Spotřeba proudu		
Nedošlo k detekci měřicí desky		min. 3 mA
Proběhla detekce měřicí desky		≤ 1 mA
Parametry funkční bezpečnosti		
MTTF _d		3590 a
Doba provozu (T _M)		20 a
Stupeň diagnostického pokrytí (DC)		0 %
Shoda s normami a směrnici		
Shoda se standardy		
NAMUR		EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999
Normy		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Schválení a certifikáty		
Schválení CCC		Pro výrobky s max. provozním napětím ≤36 V není nutné povolení. Z tohoto důvodu nejsou opatřeny označením CCC.
Okolní podmínky		
Okolní teplota		-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Teplota při skladování		-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanické specifikace		
Typ připojení		Kabel
Uspořádání připojení		Ochranná hadice : nerezavějící ocel AISI 304L šroubové připojení : MS58 poniklovaná ocel
Materiál pouzdra		ušlechtilá ocel 1.4305 / AISI 303
Čelní plocha		Polymer z tekutých krystalů LCP
Třída ochrany		IP67
Kabel		
Poloměr ohybu		> 10× průměru kabelu
Materiál		Polyvinylchlorid
Průřez žíly vodiče		0,14 mm ²
Délka	L	2 m
Ochrana kabelu		Ochranná hadice 30 cm
Všeobecné informace		
Použití v prostoru s nebezpečím výbuchu		viz návod k provozu

Připojení

