



**型号****CBN5-F104M-E2****特性**

- 5 mm 非齐平安装
- 3- 线 DC
- 扁平外壳
- 金属外壳

接线形式**外形尺寸****技术参数****一般说明**

开关点功能	PNP	NO
额定动作距离 s_n	5 mm	
安装	非齐平安装	
输出极性	DC	

额定等级

工作电压 U_B	10 ... 30 V DC
开关频率 f	0 ... 100 Hz
迟滞 H	2 ... 20 %
反极性保护	是
短路保护	脉冲
电压降 U_d	≤ 1.8 V
工作电流 I_L	0 ... 200 mA
漏电流 I_r	≤ 0.1 mA
空载电流 I_o	≤ 15 mA
工作电压显示	绿色 LED 指示灯
开关状态指示	黄色 LED 指示灯

符合标准

标准	IEN 60947-5-2
----	---------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
------	--------------------------------

机械特性

接线形式	2 m, PUR 电缆
导线截面积	0.25 mm ²
外壳材料	GD-Zn
感应面	PA 12
防护等级	IP67

认证和证书

UL 认证	cULus Listed, 一般要求
CCC 认证	最大工作电压 ≤ 36 V 的产品无须 CCC 认证, 所以无该标识